



Cinta de altas prestaciones para condiciones extremas

Aplicaciones

- Etiquetas químicas
- Etiquetas para la industria automotriz
- Etiquetas de neumáticos
- Etiquetas de laboratorio
- Muñequeras de identificación médica
- Etiquetas para cosméticos
- Etiquetado de placas de circuito impreso (PCB)
- Maquinaria y equipos
- Y muchas más...



Principales beneficios

- Excelente resistencia al manchado y rayaduras
- Excelente resistencia a los solventes y a las altas temperaturas
- Alta calidad de impresión en todos los sustratos sintéticos

Receptores recomendados

Papeles mate	○ ○ ○ ○ ○
Etiquetas/ Papeles recubiertos	● ○ ○ ○ ○
Sintéticos	● ● ● ● ●
Películas de embalaje	● ● ● ● ○

Calidad de impresión

Códigos de barras a 0°	● ● ● ● ●
Códigos de barras a 90°	● ● ● ● ●
Caracteres pequeños	● ● ● ● ●

Resistencia de impresión

Frotado	● ● ● ● ●
Solventes	● ● ● ● ●
Temperatura	250°C 482°F

Parámetros de impresión

Velocidad máxima: 8 ips (200 mm/s)

Parámetros de temperatura:



Características técnicas

Grosor del film: 4,5µm

Grosor total de la cinta: <9µm

Punto de fusión: 80°C | 176°F

Coefficiente de fricción: Kd < 0,2

Negrura: 1,6 ODR

Tratamiento antiestático

Certificaciones

REACH/SVHC 1907/2006/EC
EU Contacto alimentario 1935/2004/EC
US Contacto alimentario FDA
RoHS/Metales pesados 2011/65/EU
California Proposition 65
UL 969
BS 5609

Condiciones de almacenamiento

- 12 meses recomendado
- Humedad 20-80%
- Temperatura 5-35°C (40-95°F)