

AxI 30i: valor sin renunciar a nada

La impresora de inyección de tinta continua **AxI 30i** está diseñada para dar respuesta a las necesidades básicas de codificación. Actualizar las líneas a codificación automática por lotes es fácil y rentable.

Gracias a su sencilla interfaz de usuario, utilizar la impresora y crear códigos es rápido y fácil, y no requiere grandes conocimientos.

Con unas primeras impresiones excelentes, la **AxI 30i** está siempre disponible cuando necesites codificar:

Optimizada para proporcionar códigos de excelente calidad, las tintas desarrolladas por Domino se adhieren y son duraderas en una amplia gama de materiales, al mismo tiempo que cumplen con la normativa.

Con la confianza de la marca Domino, la **AxI 30i** es una solución para impresión fácil de usar y rentable.



La codificación de productos simplificada

- ◆ **Sencilla interfaz de usuario:** Gracias a su interfaz de usuario **QuickStep** de Domino, es fácil crear tablas y configurar la impresora. El acceso a la interfaz de usuario puede protegerse con contraseña.
- ◆ **De fácil mantenimiento:** El operador necesitará menos de 10 minutos al año, y unos conocimientos mínimos, para hacer el mantenimiento anual de la impresora.



Máxima productividad

- ◆ Con un **rendimiento excelente tras el arranque**, la **AxI 30i** está siempre disponible cuando necesite codificar, lo que la convierte en una solución ideal para la producción intermitente.
- ◆ Precisos sistemas de control de fluidos, que permiten conseguir un **rendimiento óptimo de la impresora** y gran calidad del código en temperaturas ambiente variables.
- ◆ Los niveles de fluidos se supervisan continuamente y se alerta a los operadores cuando hace falta reponer, algo que puede hacer sin parar la impresora, lo que **evita tiempo de inactividad no planificado**.



La confianza de la marca Domino

- ◆ La fiabilidad de la **AxI 30i** es fruto de los más de 40 años de experiencia y conocimientos de Domino.
- ◆ Nuestro único cabezal de impresión **AxI 30i** permite conseguir códigos de calidad uniforme durante toda la vida útil de la impresora.
- ◆ Supervisión y control dinámico desde el propio sistema, que garantiza una excelente calidad de impresión, incluso en temperaturas ambiente variables.

www.domino-mexico.com.mx

Tintas Domino

Códigos que dan buena imagen

- ◆ Domino suministra una gama de tintas fabricadas que respetan las buenas prácticas de manufactura y que **cumplen con la legislación internacional más rigurosa** de empaques de alimentos.
- ◆ Nuestras tintas proporcionan una **adhesión duradera, resistencia a la luz y alto contraste** en una amplia gama de sustratos (como poliolefinas).
- ◆ Posibilidad de utilizar fluidos ecológicos, menor consumo de tinta y envases optimizados, los cartuchos se vacían por completo y sus menores dimensiones los hacen **más sostenibles**.



Añadimos valor a sus productos

Nuestro objetivo es proporcionarle el mejor equipo para los requisitos de codificación de su producción y ayudar a que sus productos resalten en las estanterías.

Especificaciones técnicas de la AxI 30i




Especificaciones de impresión	
Boquillas del cabezal de impresión	60 µm
Velocidad, 1 línea, caracteres de 5 puntos (m/s)*	5,1 0,31
Tamaño de punto (mm)**	Máx. 5 líneas de impresión, hasta 32 puntos/20 mm
Altura de impresión	Texto (soporte Unicode), gráficos (importados^ .bmp), editor de logotipos integrado
Formatos de código compatibles	
Especificaciones del equipo	
Dimensiones de la impresora	Dimensiones (ancho x altura x prof.) 400 x 373 x 393 (mm); peso (seco) 16 kg
Interfaz de usuario	Pantalla táctil de 7"
Longitud de la manguera	3 m
Tipo del cabezal de impresión	Recto
Software	QuickStep 3
Comunicaciones Puertos	Puerto USB en gabinete (1)
Supervisión del estado de la impresora	Salida de baliza de 4 etapas (1); salida de alarma de 3 etapas (1)
Sustitución de los cartuchos (tinta y solvente)	Reconocimiento automático; tarea de 20 segundos para el operador; no es necesario detener la línea.
Mantenimiento y sustitución del ITM	Tarea de menos de 10 minutos para el operador; no es necesario detener la línea.
Frecuencia de mantenimiento ***	Típicamente, cada 12 meses
Material	Gabinete de acero inoxidable 304 (5 lados), puerta de nylon
Entorno	Temperatura de funcionamiento 5-45 °C; humedad relativa 0-90 %, gabinete de protección IP54
Componentes consumibles	
Tintas	Información general, alta adherencia y posibilidad de usar tintas para empaques de alimentos siguiendo buenas prácticas de fabricación
Volumen del cartucho de tinta	825 ml
Volumen del cartucho de solvente	1200 ml

*Velocidad correspondiente a los siguientes caracteres por pulgada ---- 60 µm = 10 caracteres

** El tamaño de los puntos puede variar en función del tipo de sustrato

*** En función del tipo de tinta y la elección de ITM

^Es necesario tener en cuenta el consumo eléctrico



HABLE CON UN EXPERTO

ventas@dominomx.com

(55) 5576 7979

<https://www.domino-printing.com/es-mx/contact-us/contact.aspx>



AxI 30i