



Cinta universal para sustratos de papel

Principales beneficios

- Desempeño de impresión destacado para cualquier etiquetado de aplicación general
- Excelente durabilidad gracias a su fórmula enriquecida con resina
- Ideal para impresión a alta velocidad sobre una amplia gama de sustratos

Aplicaciones

- Etiquetas de información alimentaria
- Etiquetas para cajas y bolsas
- Etiquetas colgantes de papel para ropa
- Placas vehiculares
- Etiquetas de estante
- Etiquetas de paletizado
- Etiquetas de envío
- Y muchas más...



Receptores recomendados

Papeles mate	● ● ● ● ●
Etiquetas/ Papeles recubiertos	● ● ● ● ●
Sintéticos	● ● ● ● ○ ○

Calidad de impresión

Códigos de barras a 0°	● ● ● ● ●
Códigos de barras a 90°	● ● ● ● ●
Caracteres pequeños	● ● ● ● ○ ○

Resistencia de impresión

Frotado	● ● ● ● ○ ○
Solventes	○ ○ ○ ○ ○ ○
Temperatura	100°C 212°F

Parámetros de impresión

Velocidad máxima: 14 ips (360 mm/s)

Parámetros de temperatura:



Características técnicas

Grosor del film: 4,5µm

Grosor total de la cinta: <9µm

Punto de fusión: 65°C | 149°F

Coefficiente de fricción: Kd < 0,2

Negrura: 1,9 ODR

Tratamiento antiestático

Certificaciones

REACH / SVHC 1907/2006/EC

EU Contacto alimentario
1935/2004/EC

US Contacto alimentario FDA

RoHS/Metales pesados 2011/65/EU

California Proposition 65

Halógenos IEC 61249-2-21:2003

Condiciones de almacenamiento

- 12 meses recomendado
- Humedad 20-80%
- Temperatura 5-35°C (40-95°F)