

EQUIPOS DE DETECCIÓN
DE METALES

MDS-5700



MULTI
FRECUENCIA



PANTALLA
TÁCTIL 5,7"



RS-232



ETHERNET



Wi-Fi
OPCIONAL




USB



1.000 PLUs
MEMORIA

DIMENSIONES



DATOS EN mm

A	700-1.055 (altura regulable)
B	550
C	1.250-1.605
D	555
E	590

Funciones destacables

- Multi-frecuencia.
- "Auto-setup", con supresión de interferencias y calibración automática de la sensibilidad.
- Multi-filtro digital, para garantizar la máxima estabilidad en entornos agresivos.
- Auto-balance. Detección y compensación automática de cambios en la señal (ejemplo: variaciones de temperatura).
- Zona de detección precisa. Localización exacta de la partícula metálica en el campo de detección, permitiendo una separación minuciosa.
- Auto-monitorización. Vigila el correcto funcionamiento de todos los componentes del equipo.
- Cancelación automática del "efecto producto", con capacidades de medición de los parámetros del producto en tiempo real.
- Auto-seguimiento dinámico (seguimiento

de los cambios en las características de los productos). Garantiza la máxima sensibilidad en cada operación.

- Seguridad: Acceso protegido con tres niveles de contraseñas.

Construcción

- Estructura:
 - Túnel de acero inoxidable.
 - Bastidor de acero inoxidable.
 - Protección IP69K.
 - 4 ruedas con frenos incluidas.
 - Alarma luminosa y sonora incluida.
- Consola:
 - Display táctil de 5,7" a color (protector incluido).

Comunicaciones a PC

- RS-232.
- Ethernet.

- Wi-Fi, opcional.
- Puerto USB: para copias de seguridad de la programación del equipo, exportación de informes de detecciones y modificaciones realizadas en la configuración.

Alimentación eléctrica

- 100 - 240 V AC, 50/60 Hz.

Posibilidad de integración con otros equipos

- Embutidora Handtmann (incluye bridas de conexión).
- Retorcedora Handtmann.
- Otras embutidoras, consultar.

MODELOS:

MDS-5700 60

- Modelo con bridas de conexión a embutidora Handtmann.
- Diámetro nominal 60 mm.

MDS-5700R 60

- Modelo con transmisión a retorcedor.
- Diámetro nominal 60 mm.

MDS-5700V 60

- Modelo con válvula de rechazo.
- Diámetro nominal 60 mm.

MDS-5700 100

- Modelo con bridas de conexión a embutidora Handtmann.
- Diámetro nominal 100 mm.

MDS-5700V 100

- Modelo con válvula de rechazo.
- Diámetro nominal 100 mm.

Opciones

Opción	Características	Ref.
Cable de conexión a embutidora		Consultar
Adaptador para otras embutidoras		Consultar
Puesta en marcha del equipo		Consultar
Sentido de trabajo de derecha a izquierda	Sentido de trabajo estándar: de izquierda a derecha.	Consultar
Embalaje estándar		Consultar
Embalaje en jaula	Imprescindible dependiendo del destino.	Consultar

Accesorios



Ref: Consultar

Cubo de recogida



Ref: Consultar

Kit de varillas de test certificadas